TEXTURA GRAINY (GRANULADA)

EMBALAGENS:

BARRICA 25kg / BALDE 25kg / GALÃO 5kg

DESCRIÇÃO: É um revestimento acrílico texturizado nobre, desenvolvido especialmente para obras que exijam durabilidade e desempenho. Possui alta aderência, proporcionando rendimento e agilidade na aplicação. Sua fórmula hidrorrepelente protege a superfície do tempo e facilita a sua limpeza. ACABAMENTO: Disponível em diversas cores nos acabamentos Granulado.

INDICAÇÃO: Indicado para decorar ambientes externos e internos de alvenaria, reboco, fibrocimento, concreto, massa acrílica ou corrida, criando belos efeitos decorativos e sofisticados.

ATENÇÃO: Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.

EMBALAGENS: Barricas e Baldes com 25 kg, galões com 5 kg e potes com 1,2 kg.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de pó, gordura, graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções abaixo:

APLICAÇÃO: Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que o produto se torne homogêneo. Aplicar o produto com auxílio de uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem e retirar o excesso.

DILUIÇÃO: Produto pronto para uso, podendo ser diluído com água limpa. Revestimento Granulado: desempenadeira até 5%.

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Se você identificar mofo, lave com solução de água sanitária e água em partes iguais, aguardar secagem. Manchas de gordura ou graxa, lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. - Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas e aplique uma demão de fundo preparador de paredes. - Caso a parede seja de concreto novo, aguarde a cura total por 28 dias e aplique Fundo Preparador de Paredes ÉCOFIXER. Reboco novo e massa fina, aplique previamente Selador Acrílico ÉCOFIXER. - Atenção: Por tratar de um revestimento acrílico granulado formulado com partículas minerais, eventualmente poderão ocorrer diferenças de tonalidades entre os lotes de fabricação, que poderão se tornar mais evidentes quando aplicados na mesma parede ou superfície. Isso não caracterizado como vício do produto. Procure usar produtos do mesmo lote na mesma superfície/parede para minimizar o efeito visual.

DEMÃOS: Recomendamos a aplicação de 01 camada. Normalmente uma camada é suficiente para obter o efeito desejado, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, haverá a necessidade de um número maior de camadas.

RENDIMENTO POR DEMÃO: Barrica ou Balde de 25 kg: até 9 m². Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da experiência do aplicador, irregularidade da superfície e espessura da camada.

Ecofixer Tintas e Revestimentos

USO LOCAL: O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

CONSERVAÇÃO: A superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro.

ARMAZENAMENTO: Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

SECAGEM: Ao toque: 4 horas. Final: 24 horas. Cura total: 7 dias.

FERRAMENTAS: Desempenadeira de aço e/ou PVC e espátula de aço.

PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA: 12 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A ÉCOFIXER garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

COMPOSIÇÃO: Emulsão acrílica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido de titânio, cargas minerais, espessantes, dispersantes e conservantes. Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 tipo 4.6.2.

16. REVESTIMENTO GRAINY CUIDADOS: Não ingerir o produto. Caso ocorra, não provoque vômito. Se houver inalação acidental, levar a pessoa para um local fresco e ventilado. Evite contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água limpa e sabão. Com olhos, lavar com água limpa por no mínimo 15 minutos. Não utilizar solvente ou diluente na pele e olhos. Para consulta e aplicação em outras superfícies,

RECOMENDAÇÕES: Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10ºC, acima de 40ºC ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes. Até 15 dias após a pintura, contato com a água pode provocar manchas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água corrente limpa imediatamente. Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos da linha ÉCOFIXER. Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e quando necessário repinte a superfície delimitada por alguma descontinuação como toda a parede e todo o teto.

Écofixer
Tintas e Revestimentos